



SERIE FF

FF130

MODELLO	FF130
LARGHEZZA TAGLIO (mm)	1300
PESO (Kg)	710
PRESSIONE OLIO (bar)	250
PORTATA OLIO (l/min)	100-150
NUMERO MAZZE	26
MAX DIAMETRO TAGLIO (mm)	250
DIMENSIONE A (mm)	810
DIMENSIONE B (mm)	1640
DIMENSIONE C (mm)	895



Valvola anticavitazione per evitare danni all'impianto oleodinamico durante l'arresto e sfruttare tutta la potenza disponibile.



Protezione posteriore con catene.



Slitte di appoggio antiusura sostituibili con ampia superficie di contatto con il terreno.



Cassa di spessore generoso per incrementare la robustezza e ottimizzare il volume di taglio. Rivestimento interno in Hardox.



Di serie con tubi idraulici da 3 mt. Disponibile come **optional**: set di tubi con lunghezze personalizzate.



Utensile standard sostituibile con tagliente in widia.



Utensile Plus sostituibile con tagliente in widia.



Disponibile come **optional**: attacco standard e perni con misure personalizzate.



Utensile sostituibile con doppia punta e tagliente in widia.



Disponibile come **optional**: riduttore di profondità di taglio che permette al rotore di mantenere un numero costante di giri e di preservare la vita dell'utensile.



Motore a pistoni interno alla macchina per protezione da urti e detriti. Prolunga motore su cuscinetti per evitare una prematura usura. Trasmissione finale a cinghia con rapporto 1:1 per massimizzare la potenza trasmessa, grazie alla funzione di giunto elastico che permette di preservare sia il motore che il rotore da sollecitazioni impreviste.



Rotore forestale a denti fissi intercambiabili progettato per far fronte a lavori più gravosi.



Protezione anteriore con portella regolabile idraulicamente. Disponibile come **optional**: elettrovalvola per pilotare il martinetto con la linea principale.