

SERIE D

D110

D130

D160

MODELLO	D110	D130	D160
LARGHEZZA TAGLIO (mm)	1130	1330	1630
PESO (Kg)	450	470	530
PRESSIONE OLIO (bar)	220	220	220
PORTATA OLIO (l/min)	60-90	60-90	80-130
NUMERO COLTELLI	36	48	48
NUMERO MAZZE	12	16	16
MAX DIAMETRO TAGLIO (mm)	75	75	75
DIMENSIONE A (mm)	970	970	970
DIMENSIONE B (mm)	1395	1595	1895
DIMENSIONE C (mm)	600	600	600



Serie di forature per il posizionamento dell'attacco lungo tutta la macchina.



Fluidbox per una completa e sicura gestione del motore, con valvola di massima, sistema anticavitazione e regolazione di flusso per settare correttamente il numero di giri del rotore.



Disponibile **optional**: sella oscillante dedicata.



Slitte antiusura sostituibili.




Cassa con doppio fondo per incrementare la robustezza e ottimizzare il volume di taglio.



Disponibile come **optional**: attacco standard e perni con misure personalizzate.



Di serie con tubi idraulici da 2 mt.
Disponibile come **optional**: set di tubi con lunghezze personalizzate.



- Triplo coltello
- Mazza




Motore montato su prolunga con cuscinetti per evitare un'usura prematura con carter per la protezione da urti. Trasmissione finale della cinghia, indispensabile per applicazioni dove le potenze trasmesse iniziano a diventare consistenti, grazie alla funzione di giunto elastico che permette di preservare sia il motore che il rotore da sollecitazioni impreviste.



La macchina esce di serie in configurazione a due tubi, la fluidbox si occuperà di gestire il flusso di olio proveniente dal drenaggio del motore. Nel caso in cui la contropressione allo scarico sia maggiore di 8 bar è possibile prevedere il terzo tubo di drenaggio per lo scarico diretto in serbatoio.



Rotore equipaggiabile con coltelli per una maggiore capacità di sminuzzamento e minore richiesta di potenza. Rotore equipaggiabile a mazze per affrontare in sicurezza rami ed arbusti fino a 75 mm. Set di coltelli a 3 lame.



Rullo di appoggio posteriore regolabile su 3 posizioni per aggiustare l'altezza di taglio. Bandella di protezione posteriore in gomma antiusura.



Protezione anteriore con catene, regolabile su due posizioni per una agevole manutenzione.